

Überlegene Nutzungseigenschaften mit Höchstmass an Ästhetik



ROWOPUR - Polyurethanbeläge

Ein fugenloser ROWOPUR - Polyurethanbelag ist komfortabel und universell, der sich als trittfreundlicher, abriebfester, hygienischer, pflegeleichter und dekorativer Bodenbelag erweist. Er präsentiert, trägt zu einem freundlichen Ambiente bei und vermittelt einen Eindruck von Weite und Offenheit.

Edelmann Böden + Beläge

Fugenlos genial



In drei Härteklassen lieferbar

Mit den ROWOPUR - Polyurethanbelägen bieten wir drei fugenlos gegossene Polyurethansysteme in verschiedenen Härteklassen an.

Obwohl optisch nicht zu unterscheiden, sind die inneren Werte der drei Beläge doch grundverschieden. Als zähelastische Ausführung ist der ROWOPUR-Robusto hoch belastbar, aber dennoch fussfreundlich und angenehm. ROWOPUR-Elasto dagegen ist weichelastisch, komfortabel und trittschalldämmend.

Bei ROWOPUR - Flexo wird die Belagsmasse auf eine Gummigranulatmatte verlegt. Daraus resultiert ein unvergleichlicher Gehkomfort und eine ausgezeichnete Trittschalldämmung

Anwendung fast ohne Grenzen

Hinsichtlich Verwendungszweck sind den ROWOPUR - Polyurethanbelägen kaum Grenzen gesetzt. Ob in Bürobauten, Verwaltungsgebäuden, Ladenausbauten oder Schulhäusern ist dieser fugenlose Bodenbelag mit Sicherheit eine gute Wahl.

Durch seine absolute Wasserdichtigkeit eignet sich ein ROWOPUR - Polyurethanbelag besonders auch in Duschbereichen. Dabei ist der Abdichtung beim Boden-Wandanschluss und beim Anschluss an die Rinne besondere Achtung zu schenken. Hier lohnt es sich mit dem Profi zusammenzuarbeiten.

Durch die geringe Schichtstärke von lediglich 2-3 mm (mit Gummigranulatmatte 6-10 mm) sind ROWOPUR - Polyurethanbeläge insbesondere auch für Umbauten und Sanierungen prädestiniert.



Höchstleistung im Bodenbereich

Vor dem eigentlichen Auftragen eines ROWOPUR - Polyurethanbelages wird der Untergrund mit einer kunstharzgebundenen Spachtelschicht vorbereitet.

Darauffolgend wird die eingefärbte, selbstverlaufende ROWOPUR - Belagsmasse mittels einer Zahntraufel verteilt und entlüftet. Dabei ist besonders auf eine gute Durchmischung des Zwei-Komponenten-Systems zu achten. Als Endsicht wird eine transparente oder pigmentierte PUR-Versiegelung aufgerollt, die in matter Ausführung erhältlich ist.

Als zusätzliches Gestaltungselement können in die Belagsoberflächen Farbchips eingestreut werden. Zur Erhöhung der Rutschfestigkeit lassen sich Glasperlen einarbeiten.

Eigenschaften und Farben

Die Polyurethan - Bindemittel sind lösemittelfrei und entsprechen immer dem neuesten Stand der Technik.

Alle Belagssysteme sind fugenlos
 Schichtstärke 2-3 mm (mit Granulatmatte 8-10 mm)
 Optik unifarbiger oder mit dekorativer Chipseinstreuung
 Für den Nassbereich geeignet
 Farbauswahl nach NCS oder RAL
 Dampf- und Flüssigkeitsdicht
 Belagsmasse durchgefärbt
 PUR-Endsiegel transparent oder eingefärbt
 Hygienisch und pflegeleicht
 Dauerhaft und äusserst abriebfest
 Im monolithischen Verbund mit der Unterlage
 Hohes Mass an Ästhetik und Eleganz
 Fussfreundlich und wärmeschützend

Die schlichte und edle Optik verleiht jedem Raum das besondere Etwas



Auf die von Hand gefertigten Polyurethanbeläge tragen wir eine Endversiegelung auf. Baustellenbedingt können leichte Rollerspuren, Materialeinschlüsse und Glanzgradunterschiede nicht ausgeschlossen werden.

ROWOPUR - Robusto

Unverbindliche Preisangabe Fr. 60 - 100.- pro m²

Eignet sich speziell dort, wo der Boden hoch belastbar und dennoch fussfreundlich wie auch angenehm zu begehen sein soll.

ROWOPUR - Elasto

Unverbindliche Preisangabe Fr. 80 - 120.- pro m²

Dieser weichelastisch eingestellte Variante ist dort gefragt, wo ein komfortabler und trittschalldämmender Bodenbelag gefragt ist.

ROWOPUR - Flexo

Unverbindliche Preisangabe Fr. 120 - 160.- pro m²

Mit der auf einer Gummigranulatmatte eingebauten Beschichtung resultiert ein Maximum an Gehkomfort und Trittschalldämmung.

Farben nach RAL oder NCS

Ergänzende Unterlagen können unter www.edelboden.ch eingesehen oder in Schriftform bei uns bestellt werden:

- . Reinigungs- und Pflegeanleitung
- . Preisliste nicht inbegriffene Leistungen
- . Feldunterteilungen

Edelmann Böden + Beläge

Fugenlos genial

Edelmann Böden + Beläge GmbH
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26
Fax 058 426 26 36
info@edelboden.ch
www.edelboden.ch

